

Maasoojuspump NIBE F1226

NIBE F1226 on kõik-ühes maasoojuspump, millesse on integreeritud soojaveeboiler. NIBE F1226 efektiivne kompressor tagab kõrge sesoonse soojusteguri (SCOP). Soojuspump on saadaval kolme mudelina võimsusega: 6, 8 ja 12 kW.

NIBE F1226 on varustatud juhtautomaatikaga, mis juhib seadme tööd efektiivselt ja säästlikult ning tagab mugava koduse sisekliima.

Suur ja lihtsalt loetav ekraan kuvab selgelt informatsiooni soojuspumba seisukorrast, tööajast ja kõigist temperatuuridest.

- Kütmine ja sooja tarbevee tootmine.
- Integreeritud soojaveeboiler.
- Efektiivne kompressor tagab kõrge SCOP.
- Kasutajasõbralik juhtautomaatika.
- Madal müratase



Tehnilised andmed NIBE F1226

NIBE F1226		6 kW	8 kW	12 kW
Süsteemi energiatõhususe klass, kütmine 35/55°C, komplektimärgis ¹⁾		A++/A++	A+++/A++	A++/A++
Toote energiatõhususe klass, kütmine 35/55°C, tootemärgis ²⁾		A++/A++		
Energiatõhususe klass/koormusprofiil, soe tarbevesi ³⁾		A/XL		
SCOP _{EN14825} keskmine kliima, 35/55°C		4,3/3,3	4,7/3,6	4,5/3,5
SCOP _{EN14825} külma kliima, 35/55°C		4,5/3,4	4,8/3,7	4,6/3,6
Nominaalne küttevõimsus (P _{design})	kW	7/6	9/8	13/13
Väljundandmed EN 14511, nominaalne 0/35°C – küttevõimsus	kW	5,49	7,37	11,52
Väljundandmed EN 14511, nominaalne 0/35°C – COP		4,17	4,46	4,30
Helivõimsustase (L _{WA}) vastavalt standardile EN 12102, 0/35°C	dB(A)	43	44	44
Toitepinge		400 V 3N ~ 50 Hz		
CO ₂ ekvivalent külmaagens	tonni	1,6	1,95	2,13
Kõrgus / laius / sügavus	mm	1800 / 600 / 620		
Soojaveeboileri maht	l	ca 180		
Kaal, soojuspump	kg	235	245	255

¹⁾ Süsteemi energiatõhususe klassi skaala kütisel: A+++ – G. Esitatud süsteemi energiatõhususe klassi puhul on arvestatud ka juhtsüsteemi. ²⁾ Toote energiatõhususe klassi skaala kütisel: A++ – G. ³⁾ Energiatõhususe klassi skaala sooja tarbevee tootmisel: A – G.

Tulevikule mõeldes

Kliendile suurima mugavuse tagamiseks optimeerib NIBE oma toodete efektiivsust, lähtudes kogu süsteemist kui tervikust. Seetõttu on tootmises seadmed, mis on nutikad ja kõrge efektiivsusega, võimaldades kütta, jahutada, ventileerida ja tagada Teie kodu sooja tarbevee vajadus. Looduses peituvat soojusenergia kasutamine võimaldab luua suurepärase koduse sisekliima võimalikult vähese keskkonnamõjuga.

It's in our nature.



Süsteemi energiatõhususe klass kütisel, 35°C (NIBE F1226-8).



Süsteemi energiatõhususe klass kütisel, 55°C.



Sooja tarbevee tootmise energiatõhususe klass ja koormusprofiil.