



IT-SEADMETE JAHUTAMINE

**TÖÖTAMINE GARANTEERITUD
VÄLISTEMPERatuurIL KUNI**

-25°C



TIME FOR
R32



SERVERI- JA TEHNORUUMIDE JAHUTAMINE


Efektiivne ja energiatõhus jahutamine
sõltumata aastaajast

KAITSKE TUNDLIKU INFORMATSIOONI

Liiga kõrge temperatuur serveri- või tehnoruumis võib põhjustada suuri riske tundlikele seadmetele, mis täidavad olulisi funktsioone ja sisaldavad olulist teavet. Info kadumine võib ettevõtte jaoks olla laastavate tagajärgedega.

Jahutusseadme MSY-TP töötamine on garanteeritud välistemperatuuril kuni -25 °C. MSY-TP tagab temperatuuri hoidmise aastaringsetl ning vähendab serveriruumide ja -seadmete võimaliku ülekuumenemise riski.

- ✓ TÖÖTAMINE GARANTEERITUD KUNI -25°C
- ✓ ENERGIATÕHUS JAHUTAMINE SÕLTUMATA AASTAAJAST
- ✓ KÕRGE SEER/ENERGIAKLASS: A+++ / 9,0



Tehnilised andmed

MSY-TP				
SISEMOODUL		MSY-TP35VF	MSY-TP50VF	
VÄLISMOODUL		MUY-TP35VF	MUY-TP50VF	
JAHUTAMINE	Arvutuslik võimsus	kW	3,5	5,0
	Aastane elektrikulu	kWh/a	136	218
	SEER	SEER	A+++ / 9,0	A++ / 8,0
	Jahutusvõimsus (nominaalne)	kW	3,5	5,0
	Jahutusvõimsus (min-max)	kW	1,5 - 4,0	1,5 - 5,7
SISEMOODUL	Mõõtmed (L x K x S)	mm	923 x 305 x 250	
	Kaal	kg	12,5	12,5
	Õhuvooluhulk (madal - kõrge)	m³ / min	10,1 - 11,6 - 13,7 - 16,4	10,1 - 11,6 - 13,7 - 16,4
	Müratase (SPL) (madal - kõrge)	dB(A)	31 - 36 - 40 - 45	31 - 36 - 40 - 45
	Müratase (PWL)	dB(A)	60	60
Elektrikaitse	A	10	10	
VÄLISMOODUL	Mõõtmed (L x K x S)	mm	800 x 550 x 285	
	Kaal	kg	34	34
	Müratase - Jahutamine (SPL)	dB(A)	29,3	29,3
	Voolutugevus (max)	A	9,2	9,2
	Töötamine garanteeritud välistemperatuuril kuni (jahutamine)	°C	-25	-25
Voolutugevus (max)	A	9,6	9,6	
Toruühendused (vedelik / gaas)	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
Max torustiku pikkus	m	20	20	
Max torustiku kõrguste vahe	m	12	12	
Toitepinge (sisemooduli kaudu)	V/Fas/Hz	230/1/50	230/1/50	
GWP / CO2 EKVIVALENDID				
Külmaagens*		R32	R32	
GWP		675	675	
Täitekogus	Kaal	kg	0,85	
	CO2-ekvivalendid	tonni	0,57	
Suurim lisatav kogus	Kaal	kg	0,13	
	CO2-ekvivalendid	tonni	0,09	
LISATARVIKUD				
ARTIKLI NR.	NIMETUS			
MAC-333IF-E	Liides - juhtmega kaugjuhtimispuhldi (PAR-33MAA-J) ühendamiseks.			
PAR-33MAA-J	Juhtmega kaugjuhtimispuhld - kaugjuhtimispuhldi ühendamiseks on vajalik juhtliides MAC-333IF-E.			
MAC-2370FT	Õhupuhasfilter - hõbeioonidega õhupuhasfilter, vajalik 2tk (lisatarvik).			

* Toode sisaldab külmaagensi R32, mille globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675 (CO2 =1kg). Süsteemi hooldus- ja remonditööde juures tuleb järgida kehtiva F-gaaside määruse nõudeid. GWP väärtus põhineb direktiivil (EL) 517/2014 IPCC 4. väljaandest. SEER väärtused põhinevad standardil EN14825.

